



## ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่

49-51 ถนนวิวิธน์เวียง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02-222-8719,02-225-9327 | มือถือ : 086-320-6798,086-320-6899,086-320-6799

แฟกซ์ : 02-222-1551,02-222-5768 | อีเมล : info@asahibearing.com

### 13. ตลับลูกปืนเม็ดเข้ม > 13.4 IRT ปลอกแกนใน



#### IRT5030

Code	SKU Name (TH)	SKU Name (EN)	Series
IRT5030	-	-	-
Serial Number	Weight	Height	Bolt Size
-	-	-	-
Open	Close	Rubber Lid	Iron Lid
-	-	-	-
Ring Box	Lock Ring	Wing	Tapered
-	-	-	-

#### Dimensions

d	50	mm
D	60	mm
B	30.5	mm

#### Calculation Data

Basic Dynamic Load Rating	C	- kgf
	Radial	- kgf
	Axial	- kgf
Basic Static Load Rating	C <sub>0</sub>	- kgf
	Radial	- kgf
	Axial	- kgf
Fatigue Load Limit	P <sub>u</sub>	- kgf
Limiting Speed	Grease	- r/min
	Oil Lubricate	- r/min

#### Mass

Mass Bearing	0.205	kg
--------------	-------	----

