



ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่

49-51 ถนนวิวิธน์เวียง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02-222-8719,02-225-9327 | มือถือ : 086-320-6798,086-320-6899,086-320-6799

แฟกซ์ : 02-222-1551,02-222-5768 | อีเมล : info@asahibearing.com

13. ตลับลูกปืนเม็ดเข้ม > 13.4 IRT ปลอกแกนใน



IRT5212

Code	SKU Name (TH)	SKU Name (EN)	Series
IRT5212	-	-	-
Serial Number	Weight	Height	Bolt Size
-	-	-	-
Open	Close	Rubber Lid	Iron Lid
-	-	-	-
Ring Box	Lock Ring	Wing	Tapered
-	-	-	-

Dimensions

d	52	mm
D	62	mm
B	12.5	mm

Calculation Data

Basic Dynamic Load Rating	C	- kgf
	Radial	- kgf
	Axial	- kgf
Basic Static Load Rating	C ₀	- kgf
	Radial	- kgf
	Axial	- kgf
Fatigue Load Limit	P _u	- kgf
Limiting Speed	Grease	- r/min
	Oil Lubricate	- r/min

Mass

Mass Bearing	0.086	kg
--------------	-------	----

