



ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่


49-51 ถนนวิวิธน์เวียง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02-222-8719,02-225-9327 | มือถือ : 086-320-6798,086-320-6899,086-320-6799

แฟกซ์ : 02-222-1551,02-222-5768 | อีเมล : info@asahibearing.com

13. ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม > 13.18 NBX/NBX..Z ตลับลูกปืนเม็ดเข็มพร้อมชุดกันรุนเม็ดหมอน > 13.18.2 NBX..Z

ตลับลูกปืนเม็ดเข็มพร้อมชุดกันรุนเม็ดหมอนรุ่นมีซีลเหล็ก



NBX3030 Z

Code	SKU Name (TH)	SKU Name (EN)	Series
NBX3030 Z	-	-	-
Serial Number	Weight	Height	Bolt Size
-	-	-	-
Open	Close	Rubber Lid	Iron Lid
-	-	-	-
Ring Box	Lock Ring	Wing	Tapered
-	-	-	-

Dimensions

d	30	mm
D	42	mm
D1	48	mm
H	11	mm
L	30	mm

Calculation Data

Basic Dynamic Load Rating	C	-	kgf
	Radial	2560	kgf
	Axial	2790	kgf
Basic Static Load Rating	C ₀	-	kgf
	Radial	4090	kgf
	Axial	8260	kgf
Fatigue Load Limit	P _u	-	kgf
Limiting Speed	Grease	-	r/min
	Oil Lubricate	-	r/min

Mass

Mass Bearing	0.166	kg
--------------	-------	----