



## ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่

49-51 ถนนวิวิธน์เวียง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02-222-8719,02-225-9327 | มือถือ : 086-320-6798,086-320-6899,086-320-6799

แฟกซ์ : 02-222-1551,02-222-5768 | อีเมล : info@asahibearing.com

### 6. ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว > 6.1 แบบรูตรง



21315CDE4

Code	SKU Name (TH)	SKU Name (EN)	Series
21315CDE4	-	-	21300
Serial Number	Weight	Height	Bolt Size
-	-	-	-
Open	Close	Rubber Lid	Iron Lid
-	-	-	-
Ring Box	Lock Ring	Wing	Tapered
-	-	-	-

### Dimensions

d	75	mm
D	160	mm
B	37	mm

### Calculation Data

Basic Dynamic Load Rating	C	31500	kgf
	Radial	-	kgf
	Axial	-	kgf
Basic Static Load Rating	C <sub>0</sub>	33500	kgf
	Radial	-	kgf
	Axial	-	kgf
Fatigue Load Limit	P <sub>u</sub>	-	kgf
Limiting Speed	Grease	3200	r/min
	Oil Lubricate	4000	r/min

### Mass

Mass Bearing	3.64	kg
--------------	------	----

