



ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่

49-51 ถนนวิวิธน์เวียง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02-222-8719,02-225-9327 | มือถือ : 086-320-6798,086-320-6899,086-320-6799

แฟกซ์ : 02-222-1551,02-222-5768 | อีเมล : info@asahibearing.com

17. ลูกปืนตุ๊กตา > 17.6 ลูกปืนตุ๊กตาแบบคันชัก TAKE-UP > 17.6.4 รุ่นฝาครอบกันฝุ่นแบบมีสลีฟ > 17.6.4.1 รุ่นฝาครอบกันฝุ่นแบบเหล็กหล่อ มีสลีฟ > 17.6.4.1.1 CUKT...C ฝาหะลุสองด้าน



CUKT207C+H2307X

Code	SKU Name (TH)	SKU Name (EN)	Series
CUKT207C+H2307X	-	-	200
Serial Number	Weight	Height	Bolt Size
-	-	-	-
Open	Close	Rubber Lid	Iron Lid
-	-	-	-
Ring Box	Lock Ring	Wing	Tapered
-	-	-	-

Dimensions

d	30	mm
j	37	mm
k	12	mm
l	30	mm
a	102	mm
e	89	mm
p	64	mm
L5	129	mm
h	78	mm
g	13	mm
b	64	mm
s	22	mm
o	16	mm
q	37	mm
Bi	43	mm
A5	80	mm
A7	11	mm

Calculation Data

Basic Dynamic Load Rating	C	-	kgf
	Radial	-	kgf
	Axial	-	kgf
Basic Static Load Rating	C ₀	-	kgf
	Radial	-	kgf
	Axial	-	kgf
Fatigue Load Limit	P _u	-	kgf
Limiting Speed	Grease	-	r/min
	Oil Lubricate	-	r/min

Mass

Mass Bearing	2.7	kg
--------------	-----	----