



## ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่

49-51 ถนนวิวิธน์เวียง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02-222-8719,02-225-9327 | มือถือ : 086-320-6798,086-320-6899,086-320-6799

แฟกซ์ : 02-222-1551,02-222-5768 | อีเมล : info@asahibearing.com

5. ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก > 5.6 ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว > 5.6.2 แบบรูเตเปอร์



NNU4952K

Code	SKU Name (TH)	SKU Name (EN)	Series
NNU4952K	-	-	NNU4914
Serial Number	Weight	Height	Bolt Size
-	-	-	-
Open	Close	Rubber Lid	Iron Lid
-	-	-	-
Ring Box	Lock Ring	Wing	Tapered
-	-	-	-

### Dimensions

d	260	mm
D	360	mm
B	100	mm

### Calculation Data

Basic Dynamic Load Rating	C	935000	kgf
	Radial	-	kgf
	Axial	-	kgf
Basic Static Load Rating	C <sub>0</sub>	2100000	kgf
	Radial	-	kgf
	Axial	-	kgf
Fatigue Load Limit	P <sub>u</sub>	-	kgf
Limiting Speed	Grease	1400	r/min
	Oil Lubricate	1800	r/min

### Mass

Mass Bearing	31.1	kg
--------------	------	----

