




ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่

49-51 ถนนวิวิธน์เวียง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02-222-8719,02-225-9327 | มือถือ : 086-320-6798,086-320-6899,086-320-6799

แฟกซ์ : 02-222-1551,02-222-5768 | อีเมล : info@asahibearing.com

13. ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม > 13.3 TA ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบมีเปลือกนอก > 13.3.1 TA



TA 5015 Z

Code	SKU Name (TH)	SKU Name (EN)	Series
TA 5015 Z	-	-	-
Serial Number	Weight	Height	Bolt Size
-	-	-	-
Open	Close	Rubber Lid	Iron Lid
-	-	-	-
Ring Box	Lock Ring	Wing	Tapered
-	-	-	-

Dimensions

d	50	mm
D	62	mm
B	15	mm

Calculation Data

Basic Dynamic Load Rating	C	2630	kgf
	Radial	-	kgf
	Axial	-	kgf
Basic Static Load Rating	C ₀	3980	kgf
	Radial	-	kgf
	Axial	-	kgf
Fatigue Load Limit	P _u	-	kgf
Limiting Speed	Grease	-	r/min
	Oil Lubricate	-	r/min

Mass

Mass Bearing	0.078	kg
--------------	-------	----

